



# 41111.002.1



Serie: ISO-Stableuchten für Linienlampen Stableuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
Schutzart: **IP 40**  
Schutzklasse: II  
Lampe: 1 x L-DE 35 W  
Abmessungen: L 300, B 35, H 58  
Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Halterung Kunststoff. Mit Druckschalter. Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig  
Spannung - 250 / 0 - 60 Hz

## Prüfungen:

Schutzart **IP 40**  
Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden  
Schlagschutz IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
Schutzklasse II  
Länderkennzeichnung CE  
Energieeffizienzklasse B, E  
konventionelles Leuchtmittel A+  
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel

## Lampe 1:


Lampenanzahl 1  
Lampe L-DE  
Leistung 35 W  
Sockel S14s  
Lichtfarbe  
Lebensdauer

## Maße und Gewichte:

Länge L 300 mm  
Breite B 35 mm  
Höhe H 58 mm  
Deckenstärke  
Gewicht 116

## Lichttechnik:

UGR 23,4  
Ausstrahl-Winkel 180°/111°  
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81,3 %



## Zubehör

### LED Linienlampe

#### zweiseitig gesockelt S14s

10-2331 LED Linienlampe LED L-DE, 300 lm, 5 W, 2700K, A+