

# 41511.004

Serie: Alu-Stableuchten für Linienlampen Stableuchten



Montageart: Deckenanbau, Wandanbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: 1 x L-DE 60 W  
 Abmessungen: L 500, B 35, H 58  
 Lieferbare Farbe: aluminium eloxiert

Halterung Aluminium-Strangpressprofil. Endkappen Kunststoff. Mit Druckschalter. Spannungsfreischaltung der Lampenkontakte bei Lampenwechsel.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät: Betriebsgerät nicht notwendig  
 Spannung: - 250 / 0 - 60 Hz

### Prüfungen:

Schutzart: **IP 40**  
 Glühdrahtprüfung: 960°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz: IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)  
 Sicherheitszeichen: F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen: WEEE-Zeichen  
 Schutzklasse: I  
 Länderkennzeichnung: CE  
 Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel: B  
 Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel: A+

### Lampe 1:


Lampenanzahl: 1  
 Lampe: L-DE  
 Leistung: 60 W  
 Sockel: S14s  
 Lichtfarbe:  
 Lebensdauer:

### Maße und Gewichte:

Länge L: 500 mm  
 Breite B: 35 mm  
 Höhe H: 58 mm  
 Deckenstärke:  
 Gewicht: 282

### Lichttechnik:

UGR: 23,4  
 Ausstrahl-Winkel: 180°/111°  
 Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 81,3 %



### Zubehör

#### LED Linienlampe

#### zweiseitig gesockelt S14s

10-2332	LED Linienlampe	LED L-DE, 500 lm, 8 W, 2700K, A+
---------	-----------------	----------------------------------